



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R600a

UR90G-SUB ZERO


Kaviar-køler

Product features:

- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Sort indvendig og udvendig
- Fantastisk produktpræsentation
- Glasdør med varmetråde
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder



Lås



LED-lys i dørramme

Sub zero bordfryser er ideel som kaviarkøler

UR90G-1 er en specialfremstillet køler til opbevaring af kaviar.

Modellen har elektronisk termostat og termometer, hvilken sikrer at den følsomme kaviar ikke bliver udsat for forkerte temperaturer.

Ved optimale forhold skal kaviar opbevares ved -6 til 0 grader, hvorfor en almindelig køler vil blive for varm og en almindelig fryser for kold. De forkerte temperaturer ødelægger kvaliteten på kaviaren.

Det ventilerede kølesystem sørger for en ensartet og stabil temperatur på alle hylder.

Af sikkerhedsmæssige årsager er termostaten placeret på bagsiden af enheden, så temperaturen ikke kan blive ændret ved et uheld.

Kaviarkølerens har et flot og elegant design, hvor der er lagt vægt på kvalitet og funktionalitet. Det indvendige LED lys i en kølig tone hjælper med en flot præsentation af kaviarkølerens indhold. Samtidigt søger det dobbelte glas samt varme i døren for, at der ikke opstår dug og dermed er indholdet i kaviarkøleren altid synligt.

Design & Material		Measures & Content		Power & Consumption	
Dørantal & type	1 hængsl. glasdør m. varmetråde	Temperatur-interval °C	-8 til 0	Energiklassificering	E
Sikkerhedsglas	Ja	Klimaklasse	4	Energiforbrug kWh/24t	1,51
Vendbar dør	Nej	Brutto-/ Nettovægt kg	39,5 / 35,5	Årligt energiforbrug kWh/år	551
Hylde-antal & type	3 trådhylder, sort	Brutto-/ Nettovolumen l	92 / 81	Indeks Energieffektivitet	58
Hyldefarve	Sort	Cooling & Functions		EEL volume l	85
Hyldedimension	420 x 300 mm	Termostat, type	Elektronisk	Effekt W	280
Fødder / ben	4 justerbare fødder	Køling, type	Ventileret	Spænding / Frekvens V/Hz	220-240/50
Hjul	-	Afrimning, type	Automatisk	Lydniveau db(A)	42
Eksteriør	Sort	Kølemiddel	R600a	Termometer	Ja
Interiør	Sort	Kølemiddel, mængde g	40	Dimensions	
Indvendigt lys	LED kold hvid vertikal	GWP	3	Indvendige mål (BxDxH) mm	439 x 299 x 632
Lås	Ja			Udvendige mål (BxDxH) mm	515 x 542 x 750
				Pakkemål (BxDxH) mm	570 x 585 x 805

Power & Consumption		
40' container kapacitet	stk	160